


**Technische Daten**

Ausführung	gelenkig
Durchmesser	Ø 80 aufgesetzt
Glasstärke	ab 8 mm
Drehteile	Edelstahl 1.4404
Kunststoffe	EPDM, POM-CE
Gewinde	M12 oder M16*
Gewindelänge	35 mm oder 50 mm*


\* Sonderabmessungen auf Anfrage

**Glasbohrung**

VSG – Zylindrische Bohrung



ESG – Zylindrische Bohrung




**ETA** Europäische technische Zulassung  
ETA-08/0284

**AbZ** Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  
Z-70.2-99 Z-70.3-185

**AbP** Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis



**Inklusive Glasstypenstatik**



Überkopfverglasung



Absturzsichernde Verglasung



Geländerverglasung



Vertikalverglasung (nicht absturzsichernd)

**Zeichenerklärung**

**ETA** Europäische technische Zulassung

**AbZ** Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

**AbP** Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Glasstatik Geprüfte Glasstypenstatik

Gelenk Punkthalter mit Sicherheits-Kugelgelenk