

Technische Daten

Ausführung	gedreht
Drehteile	Edelstahl 1.4404

Einbaulagen



Bitte bei Bestellung Lagerungsart angeben
(siehe Seite 2 + 3 im PDF):









Lagerungsart


	F (Festlager)	VL (Vertikallager)	L (Loslager)
für M12	 EH01	 EH02	 EH03

	F (Festlager)	VL (Vertikallager)	L (Loslager)
für M16	 EH04	 EH05	 EH06

Lagerungsvarianten für alle Spider-Arten


4-Arm-Spider	A			F Festlager VL Vertikallager L Loslager Keine Bewegung/Dehnung Bewegung/Dehnung in der X-Achse Bewegung/Dehnung in der X/Y-Achse
	B1			
	B2			
	B3			
	B4			
	C1			
	C2			
	C3			
	C4			
	D1			
D2				
D3				
3-Arm-Spider	E1			
	E2			
	E3			
	E4			
	E5			
	E6			
	E7			
	E8			
	E9			
	E10			
Andere Lagerungsarten auf Anfrage.				

Empfohlene Anordnung der Spider bei einer punktgehaltenen Verglasung



Montage / Ausführungsbeispiele

1. Montage **ohne** Abstand zur Unterkonstruktion



2. Montage **mit** Abstand zur Unterkonstruktion

