DATENBLATT: PH 793 TELLERHALTER MIT GELENK



Technische Daten

Ausführung	gelenkig
Durchmesser	Ø 52 aufgesetzt
Glasstärke	ab 8 mm
Drehteile	Edelstahl 1.4404
Kunststoffe	EPDM, POM-CE
Gewinde	M12 oder M16*
Gewindelänge	35 mm oder 50 mm*

* Sonderabmessungen auf Anfrage

Glasbohrung

VSG – Zylindrische Bohrung



ESG – Zylindrische Bohrung



ETA Europäische technische Zulassung ETA-08/0284

AbZ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-70.2-99 Z-70.3-185

AbP Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Inklusive Glastypenstatik



Überkopf-verglasung

Absturz-sichernde Verglasung

Geländer-verglasung

Vertikal-verglasung (nicht absturz-sichernd)

Zeichenerklärung

ETA Europäische technische Zulassung

AbZ Allgemeine bauauf-sichtliche Zulassung

AbP Allgemeines bauauf-sichtliches Prüfzeugnis

Glasstatik
Geprüfte Glastypenstatik

Gelenk
Punkthalter mit Sicherheits-Kugelgelenk

GLASSLINE

Copyright 2021 by GLASSLINE GmbH I Auflage Januar 2021 Techn. Änderungen vorbehalten I www.glassline.de