KSI







Technische Daten

Ausführung	gekantet / glasperlgestrahlt
Kantteile	Edelstahl 1.4571

Einbaulagen

Bitte bei Bestellung Lagerungsart angeben (siehe Seite 2 + 3 im PDF):

Ⓕ VL Ⓛ

Lagerungsart

	Ⓕ (Festlager)	VL (Vertikallager)	Ⓛ (Loslager)
für M12	 EH01	 EH02	 EH03

	Ⓕ (Festlager)	VL (Vertikallager)	Ⓛ (Loslager)
für M16	 EH04	 EH05	 EH06

GLASSLINE

Glassline GmbH · Industriestr. 7-8 · 74740 Adelsheim · Tel +49 (0) 6291 6259-0
Fax +49 (0) 6291 6259-11 · info@glassline.de · www.glassline.de

SPIDER

Lagerungsvarianten für alle Spider-Arten

(F)	**Festlager**	Keine Bewegung/Dehnung
(VL)	**Vertikallager**	Bewegung/Dehnung in der X-Achse
(L)	**Loslager**	Bewegung/Dehnung in der X/Y-Achse

4-Arm-Spider	A 			
3-Arm-Spider	B1 	B2 	B3	B4 
2-Arm-Spider 90°	C1	C2	C3 	C4
2-Arm-Spider	D1	D2	D3	
1-Arm-Spider	E1	E2	E3	E4
	E5	E6	E7	
	E8	E9	E10	

Andere Lagerungsarten auf Anfrage.

GLASSLINE

Glassline GmbH · Industriestr. 7-8 · 74740 Adelsheim · Tel +49 (0) 6291 6259-0
Fax +49 (0) 6291 6259-11 · info@glassline.de · www.glassline.de