

### Technische Daten



Ausführung	starr
Durchmesser	Ø 68 aufgesetzt
Glasstärke	ab 6 mm
Drehteile	Edelstahl 1.4404
Kunststoffe	EPDM, POM-CE
Gewinde	M12 oder M16*
Gewindelänge	35 mm oder 50 mm*

\* Sonderabmessungen auf Anfrage

### Glasbohrung

VSG – Zylindrische Bohrung

ESG – Zylindrische Bohrung



**ETA** Europäische technische Zulassung  
ETA-08/0284


**DIN 18008-3**

**AbZ** Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  
Z-70.2-99

**DIN 18008-4**

**AbP** Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

### Inklusive Glastypenstatik



Geländerverglasung

### Zeichenerklärung

**ETA**

Europäische technische Zulassung

**AbZ**

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

**AbP**

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

**DIN 18008-3**

Punktförmig gelagerte Verglasungen

**DIN 18008-4**

Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen



Glasstatik  
Geprüfte  
Glastypenstatik